de Heus- XCMG
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE530E

Standaard uitgevoerd met:

- Cummins X12 Stage V motor (321 kW)
- Versterkt onderwagen en HD bovenframe
- 2,45 m³ heavy-duty graafbak
- Hydraulisch voorinstelbare werkmodi (Power/Eco)
- Load-sensing hydraulisch systeem met elektro-hydraulische regeling
- Zware rupskettingen met automatische smering
- ROPS-gecertificeerde cabine met overdrukvoorbereiding
- Airconditioning en geveerde stoel met verstelbare armsteunen
- 360° camera en achteruitrijalarm
- Groot kleuren touchscreen met machinebewaking
- Centrale smering voorbereiding
- LED-werklampen rondom

€ 0,00

Specificaties

AFMETINGEN

8 ft. graafdiepte met vlakke vloer	7706 mm
Breedte bovenstructuur	2995 mm
Breedte chassis	3495 mm
Breedte van rupsen	600 mm
Contragewicht vrije ruimte	1422 mm
Hoogte tot bovenkant dak	4300 mm
Max. Graafdiepte	7970 mm
Max. Graafhoogte	10837 mm
Max. Verticale graafdiepte	4721 mm
Maximaal bereik bij GRP	11717 mm
Min. Zwenkradius	5024 mm
Minimale loshoogte	7533 mm
Rupshoogte	1231 mm
Spoorbreedte	2890 mm
Spoorlengte	5470 mm
Staartzwenkstraal	3953 mm
Totale breedte	3495 mm
Totale lengte met bak	1229 mm
Wielbasis	4407 mm

GEWICHT

Eigen gewicht	54500 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	343 bar
Opbrengst hoofdpomp	384 l/min
Rij-systeemdruk	39 bar
Zwenk systeemdruk	285 bar

MOTOR

Emissie reglement	Stage V
Model	Cummins
Nominaal toerental	1800 tpm
Type	X12

OVERIG	
Dieseltank	650 L
Hydrotank	430 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Graafkracht arm	215 kN
Ground pressure	92.5 kPa
Max. Graafkracht	276 Kn
Max. trekkracht	358 kN
Rotatiesnelheid	8.4 r/min

Foto's

XCMG