de Heus- XCMG
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE27E PRO

Standaard uitgevoerd met

- Kubota Stage V-motor (D1305 – 18,2 kW)
- Hydraulisch systeem met variabele pomp
- Proportioneel bediende sloop- / sorteerfunctie (2 hulphydraulieken)
- Instelbare hulphydrauliek (druk & flow)
- Airconditioning (verwarmen & koelen)
- Verwarmde cabine met ROPS / TOPS-certificering
- Rubberen rupsen (300 mm)
- Dozerblad met floatfunctie
- Quick coupler-aansluiting geschikt voor aanbouwdelen zoals kantelbak, duim of grijper
- 7” LCD-bedieningsdisplay
- Sterke hydraulische prestaties (82,8 L/min hoofdpomp, 24,3 MPa systeemdruk)
- Compacte zwenkstraal met stabiele onderwagen
- Veiligheidscabine volgens ISO 3471 / 12117 / 10262

€ 34.620,00

Specificaties

AFMETINGEN

8 ft. graafdiepte met vlakke vloer	2312 mm
Bodemvrijheid	290 mm
Breedte bovenstructuur	1350 mm
Breedte chassis	1500 mm
Breedte van rupsen	300 mm
Contragewicht vrije ruimte	528 mm
Gieklengte	2090 mm
Hoogte dozerblad	300 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2620 mm
Max. Graafdiepte	2800 mm
Max. Graafhoogte	4390 mm
Max. Graafradius	4750 mm
Max. Kiephoogte	3210 mm
Max. Verticale graafdiepte	2310 mm
Max. zaagdiepte dozerblad	330 mm
Maximaal bereik bij GRP	4640 mm
Maximale hefhoogte van dozerblad	310 mm
Min. Zwenkradius	1980 mm
Minimale loshoogte	955 mm
Rupshoogte	452 mm
Spoorbreedte	1200 mm
Spoorlengte	1560 mm
Staartzwenkstraal	790 mm
Totale breedte	1500 mm
Totale lengte met bak	4225 mm
Wielbasis	1560 mm

GEWICHT

Eigen gewicht	2780 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM	
Hoofddruk veiligheidsventiel	243 bar
Opbrengst hoofdpomp	2400 l/min
Rij-systeemdruk	243 bar
Stuurdruk	35 bar
Type Hoofdpomp	1 variabele pomp
Zwenk systeemdruk	210 bar

MOTOR	
Cillinders	3
Koeling	Water
Model	Kubota
Type	D1305
Vermogen in kW	18.2 kW

OVERIG	
Dieseltank	38 L
Hydrotank	22 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Graafkracht arm	14 kN
Gradeabillity	58 %
Ground pressure	26.4 kPa
Max. Graafkracht	23 Kn
Max. trekkracht	29.7 kN
Rotatiesnelheid	10 r/min

Foto's

XCMG
XE27E PRO

XCMG
XE27E

XCMG
XE27E PRO

XCMG
XE27E

XCMG
XE27E

XE27E

XCMG

CAUTION
Prior starting engine:
- ensure no people in the danger zone;
- sound horn.
If the engine can't be started up within 15 seconds:
- turn the key to the position "OFF";
- wait for 2 minutes;
- start the engine.

CAUTION
Lift Capacity Chart