de Heus- XCMG
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE45E

Standaard uitgevoerd met:

- Kubota Stage-V motor
- Hamerfunctie
- Proportioneel bediende sloop-/sorteerfunctie
- Airconditioning
- Rubberrupsen
- Dozerblad
- Verwarmde cabine met ROPS/TOPS- en OPG-certificering (ISO 12117-2:2008 en ISO 10262:1998)
- Hoogwaardige 7” touchscreen display
- Achteruitrijcamera
- Extra contragewicht
- Cruise control voor sloophamerfunctie ("one-key crushing cruise")
- Hydraulisch systeem met variabele pomp (132 l/min)
- Instelbare hulphydrauliek (24 MPa)

€ 51.000,00

Specificaties

AFMETINGEN

8 ft. graafdiepte met vlakke vloer	3210 mm
Bodemvrijheid	290.5 mm
Breedte bovenstructuur	1758 mm
Breedte chassis	1850 mm
Breedte van rupsen	350 mm
Contragewicht vrije ruimte	597 mm
Hoogte dozerblad	392 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2649 mm
Max. Graafdiepte	3342 mm
Max. Graafhoogte	5479 mm
Max. Graafradius	5740 mm
Max. Kiephoogte	4052 mm
Max. Verticale graafdiepte	2680 mm
Max. zaagdiepte dozerblad	417 mm
Maximaal bereik bij GRP	5585 mm
Maximale hefhoogte van dozerblad	513 mm
Min. Zwenkradius	1215 mm
Minimale loshoogte	1378 mm
Rupshoogte	513 mm
Spoorbreedte	1500 mm
Spoorlengte	2249 mm
Staartzwenkstraal	1215 mm
Totale breedte	1850 mm
Totale lengte met bak	5250 mm
Wielbasis	1800 mm

GEWICHT

Eigen gewicht	4800 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	240 bar
Opbrengst hoofdpomp	132 l/min
Rij-systeemdruk	2200 bar
Stuurdruk	240 bar
Zwenk systeemdruk	206 bar

HYDRAULISCH SYSTEEM MOTOR	
Cillinders	3
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Water
Model	Kubota
Type	D1803

OVERIG	
Dieseltank	65 L
Hydrotank	36 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Graafkracht arm	22 kN
Ground pressure	34 kPa
Max. Graafkracht	37 Kn
Max. trekkracht	42 kN
Rotatiesnelheid	9 r/min

Foto's

XE45E

XCMG
XE45E

XCMG
XE45E

XCMG

XE45E

XCMG

XCMG

XCMG
18:45
P7
P7
P