



de Heus- XCMG
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333



XCMG XE19E

Standaard uitgevoerd met

- Kubota Stage-V
- Uitschuifbaar rupswerk
- 2 rij snelheden
- Uitschuifbaar rupswerk
- Dozer blade

€ 24.780,00

Specificaties

AFMETINGEN

Bodemvrijheid	147.5 mm
Breedte van cabine	990 mm
Breedte van rupsen	230 mm
Contragewicht vrije ruimte	433.5 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2395 mm
Max. Graafdiepte	2455 mm
Max. Graafhoogte	3420 mm
Max. Graafradius	4005 mm
Max. Kiephoogte	2550 mm
Max. Verticale graafdiepte	1605 mm
Min. Zwenkradius	1575 mm
Platform breedte	980 mm
Rupshoogte	345 mm
Spoorbreedte	760 - 1070 mm
Totale breedte	1300 mm
Totale lengte met bak	3550 mm
Wielbasis	1230 mm

GEWICHT

Eigen gewicht	1825 kg
---------------	---------

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hoofddruk veiligheidsventiel	250 bar
Max. opbrengst Aux1	30 l/min - 150 Bar
Opbrengst hoofdpomp	50.6 l/min
Rij-systeemdruk	210 bar
Stuurdruk	35 bar
Zwenk systeemdruk	110 bar

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cilinders	3
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Max. koppel (N.m/rpm)	70,3 /1600
Model	Kubota
Nominaal toerental	2400 tpm
Type	D1105

OVERIG

Dieseltank	25 L
Hydrotank	14.6 L
Maximale snelheid	2,5 - 4,4 km/h
Motor olie capaciteit	5 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Graafkracht arm	9.3 kN
Ground pressure	33 kPa
Max. Graafkracht	13.8 Kn
Max. trekkracht	17.8 kN
Rotatiesnelheid	10 r/min
Zwenkhoek	60/50°

Foto's



