



de Heus- XCMG
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL
info@heustractors.com
+31 (0) 186 61 2333

XCMG XE27E-R

Standaard uitgevoerd met:



- Kubota D1105 dieselmotor
- 15,4 kW (20,9 pk) vermogen
- Stage V-emissienorm
- Zero-tail swing ontwerp
- Boom swing functie
- Hydraulische bediening
- Canopy-uitvoering
- Zwenksnelheid 10 tpm
- Rijsnelheid 2,0 - 3,1 km/u
- Joystickbediening
- AUX1 & AUX2 hydraulische aansluitingen
- Maximaal debiet AUX1 & AUX2 25 L/min
- Tractieregeling

€ 29.760,00

Specificaties

AFMETINGEN

| | |
|----------------------------|---------|
| Bodemvrijheid | 290 mm |
| Breedte van rupsen | 300 mm |
| Contragewicht vrije ruimte | 535 mm |
| Hoogte tot bovenkant dak | 2580 mm |
| Max. Graafdiepte | 2800 mm |
| Max. Graafhoogte | 4390 mm |
| Max. Graafradius | 4750 mm |
| Max. Kiephoogte | 3120 mm |
| Max. Verticale graafdiepte | 2310 mm |
| Min. Zwenkradius | 1980 mm |
| Platform breedte | 1350 mm |
| Rupshoogte | 457 mm |
| Spoorbreedte | 1200 mm |
| Totale breedte | 1500 mm |
| Totale lengte met bak | 4190 mm |
| Wielbasis | 1980 mm |

GEWICHT

| | |
|---------------|---------|
| Eigen gewicht | 2780 kg |
|---------------|---------|

HYDRAULISCH SYSTEEM

| | |
|------------------------------|------------|
| Hoofddruk veiligheidsventiel | 243 bar |
| Opbrengst hoofdpomp | 82.8 l/min |
| Rij-systeemdruk | 243 bar |
| Stuurdruk | 39 bar |
| Zwenk systeemdruk | 190 bar |

MOTOR

| | |
|--------------------|-----------|
| Aandrijving | Diesel |
| Cilinders | 3 |
| Emissie reglement | Stage V |
| Koeling | Vloeistof |
| Model | Kubota |
| Nominaal toerental | 2400 tpm |
| Type | D1105 |

OVERIG

| | |
|-----------------------|-------|
| Dieseltank | 33 L |
| Hydrotank | 22 L |
| Motor olie capaciteit | 5.1 L |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------|----------|
| Graafkracht arm | 14 kN |
| Ground pressure | 26.4 kPa |
| Max. Graafkracht | 23 Kn |
| Max. trekkracht | 29.7 kN |
| Rotatiesnelheid | 10 r/min |

Foto's



